

プリント基板取付ブラケット〔AXシリーズ〕1パック10個入

PAT.P

プリント基板を筐体に取り付けたり、プリント基板同志を取付けたりする時に御使用下さい。

ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃がが最少に出来ます。

材質.....樹脂部.....PBT黒色 (UL94V-0)  
 金属部.....黄銅 (ニッケルメッキ)

絶縁抵抗.....500M 以上

絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間

使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

品番



使用例			
品番	AXA-15-M3	AXA-15-M4	AXA-15-M3-3.2
使用例			
品番	AXA-15-3.2	AXK-15-M3	AXK-15-3.2

取付  
 ブラケット

プリント基板取付ブラケット〔AXシリーズ〕1パック10個入

PAT.P

プリント基板を筐体に取り付けたり、プリント基板同士を取付けたりする時に御使用下さい。

ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。

材質.....樹脂部.....PBT黒色 (UL94V-0)

金属部.....黄銅 (ニッケルメッキ)

絶縁抵抗.....500M 以上

絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間




品番

使用例			
品番	AXS-15-M3	AXH-22-M3	AXH-22-M4

使用例		
品番	AXH-22-3.2	AXV-45-M3

金属部分



上記部分金属部になります。パターン逃げて下さい。

パターン逃げ径.....7.0 以上

取付  
ブラ  
ケッ  
ト