

マイクロコネクタ


- 従来プリント基板上的コネクタは一ヶ所にまとめられ、外部へ引き出されていましたが最近では高密度実装及び小型化されており、信号ラインを1ヶ所にまとめることが、パターン設計上困難になってきました。
- マイクロコネクタを御使用になれば、外部へ引き出すのにバラバラ状態で引っぱり出すことができます。
- 超小型にできていますので、スペースの限られた所でも御使用できます。
- 2.54mmピッチ用ハウジングも用意されております。

組合せ

オス側（電線取付側）

メス側（プリント基板側）

品番	プリント板 取付孔径()	プリント板 部品面上高さAmm	ハウジング+メス 部品面上高さBmm
PD- 1	0.6	4.2	8.7
PD-10	0.6	4.2	8.7
PD- 4	1.4	0.8	5.3
PM- 1	0.6	4.2	8.7
PM-10	0.6	4.2	8.7
PM- 5	0.6	2.5	2.5
PM-50	0.6	2.5	2.5
PC-23	1.05	0.4	4.9
PC- 7	1.0	0.4	4.9
PC-10	1.0	0.5	5.0




メス側は86～90、95ページを参照して下さい。

オスピン〔OMシリーズ〕1パック100本入

- 本製品とハウジング（OHシリーズ）でペアになります。
- 本製品のみ（ハウジングなし）でも使用できます。
- OMシリーズ圧着用工具（OMXT-1）で圧着してください。（20ページ参照）

品番	A(mm)	L(mm)	B()	適合メスピ
OM-1	3.7	8.2	0.55	PD、PMシリーズ
OM-2	3.0	7.5	0.48	PC-23、PD-7
OM-3	3.6	8.1	0.50	PC-10

- 材質.....黄銅
- 処理.....ニッケル下地金メッキ
- 電気容量.....1A
- 取付可能電線径.....AWG26より細い物
- 取付ハウジング.....OHシリーズ




OM-1 OM-2

ハウジング〔OHシリーズ〕1パック100個入

- OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。
- ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。

仕様

材質	PBT樹脂(UL94V-0)
色	黒
温度範囲	-40～+125
ピン数	最大20P
1番表示	白マーキング




圧着工具については20ページ御参照下さい。

御注文方法

例 OH-3 (3P用)

↑
ピン数(1～20)を入れる

マイクロコネクタ参考写真



マイクロコネクタ