


ソケットタイプ[品番PN-3-1-A] (1パック10個入)

- ソケットになっており、オス側にはOP-1シリーズが用意されております。
- 材質.....ピン部.....黄銅
 コンタクト部.....ベリリウム銅
 樹脂部(本体)...PPO(UL94V-1)
 ナット.....黄銅、ニッケルメッキ
- 処理.....ピン部.....ニッケル下地金メッキ
 コンタクト部.....ニッケル下地金メッキ
- 樹脂色.....黒、赤、黄、緑、青、白
- 適合オスピ径.....0.45~0.6
- 定格電流...1A
- パネル取付可能板厚.....0.5~5.0mm
- パネル取付穴径.....3.2



御注文方法

PN-3-1-A 黄



樹脂の色を指定して下さい。
(黒、赤、黄、緑、青、白)

仕様(PN-Aシリーズ)

定格電流	3A 1A(PN-3-1-Aのみ)
定格電圧	125V DC,AC
絶縁耐圧	1000V DC,AC
絶縁抵抗	500M 以上
使用温度範囲	-40~+125

PN-Aシリーズ使用上の御注意

- 取付け時、ナットを強く締めつけないで下さい。(締付トルク1.5kg.f.cm(14.7N.cm)以上不可)