

バッテリー用スプリングプローブ〔VBシリーズ〕(1パック10本入)

PAT

VB-24シリーズ

仕様は254ページ、VB-2、20シリーズと同じです。

本製品はナットで固定できます。(ナットが附属しています。)

取付可能板厚.....1.0~3.0mm

取付穴径...3.2

動作力...1mmストローク...200g

ストローク...VB-24-6タイプ...1.5mm

VB-24-8タイプ...2mm

VB-24-8-C タイプ...1.5mm




使用例



取付方法

VB-24- Aタイプ VB-24- Bタイプ



樹脂に取付けた場合

品番

品番	L	品番	L	品番	L
VB-24-6-AA	6	VB-24-6-BA	6	VB-24-6-AB	6
VB-24-8-AA	8	VB-24-8-BA	8	VB-24-8-AB	8
VB-24-8-AA	8	VB-24-8-BA	8	VB-24-8-AB	8
VB-24-8-AA	8	VB-24-8-BA	8	VB-24-8-AB	8

VB-1,10,14シリーズ

下記仕様以外254ページ、VB-2,20シリーズと同一です。

定格電流...3A

動作力.....1mmストローク...90g


ストローク...1.5mm




品番

品番	品番	品番
VB-1-6-BC	VB-10-6-BC	VB-14-6-BC




取付穴径



●樹脂取付用 (VB-10シリーズ)



取付方法



スプリング
プローブ