


光ファイバー〔品番FIB-2〕(1パック1本入)

光ファイバーブラケットLXシリーズに使用するプラスチック光ファイバーです。
 ブラケットと光ファイバーの接着には接着剤EP-001(セメダイン) (お客様にて御買い求め下さい。) 相当品を御使用下さい。
 1パック.....光ファイバー3M入っています。
 ニッパーでカットして御使用下さい。
 カットしたままでも、光は通りますが、きれいにする場合は、下記のヤスリセット (品番YAS-1) を御利用下さい。



構造図



コア材質.....ポリメチルメタクリレート樹脂
 クラッド材質.....フッ素樹脂
 コア屈折率.....1.49
 屈折率分布.....ステップインデックス型
 NA0.5

品番

FIB-2.....1パックに光ファイバー3メートル入っています。

光ファイバー先端加工用ヤスリセット〔品番YAS-1〕(1セット入)

上記光ファイバーをカットしたあとの端面加工に御利用下さい。

1セット内容

150
 # 320
 # 4000

各2枚入 (サイズ230×140mm)

作業方法

- ① # 150でこすり、平らにする。
- ② # 320でこすり、なめらかにする。(この状態で十分に使用出来ます。)
- ③ ピカピカにしたい方は、# 4000で、こするとピカピカになります。

